

Przedmiar: Remont drogi rolniczej nr ew. 289/1 w miejscowości Odrzykoń ul. Rzeki o dł. 500 mb i szer. 3,0 m.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przedmiar: Remont drogi rolniczej nr ew. 289/1 w miejscowości Odrzykoń ul. Rzeki o dł. 500 mb i szer. 3,0 m.					
1		Skarpowanie pobocza i profilowanie			
1 d.1	KNR 2-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km	m3		
		8,4	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1444	m2	1 444,000	
				RAZEM	1 444,000
2		Podbudowa			
3		Nawierzchnia			
3 d.3	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m2		
		280 * 2,8 + 220 * 3	m2	1 444,000	
				RAZEM	1 444,000
4 d.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z kłińca kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm	m2		
		280 * 2,8 + 220 * 3	m2	1 444,000	
				RAZEM	1 444,000

PRZEDMIAR: Remont drogi rolniczej nr ew. 951/1, 952 w miejscowości Ustrobną o dł. 250 mb i szer. 3,0 m.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR: Remont drogi rolniczej nr ew. 951/1, 952 w miejscowości Ustrobną o dł. 250 mb i szer. 3,0 m.					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		175,0 * 3,0	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		75,0 * 3,0	m2	225,000	
				RAZEM	225,000
2		Podbudowa			
3 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zastosowano współczynnik zmniejszający	m2		
		175,0 * 3,0	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
3		Nawierzchnia			
4 d.3	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m2		
		250,0 * 3,0	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
5 d.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z kłińca kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm	m2		
		250,0 * 3,0	m2	750,000	
				RAZEM	750,000